
FACILE À
MANIPULER
FAIBLE
COÛT
‘ENTRETIEN
FIABILITÉ

Detection des fuites par test azote/hydrogene

Tous les modèles de la série 300 sont équipés avec la possibilité de connexion d’ une Bouteille d’ azote afin d’ effectuer des tests de fuites durant le fonctionnement ou séparemment .
A l’intérieur de la machine est montée une valve afin d’ éviter les dommages dus à l’ utilisation d’ une trop forte pression d’ azote en entrée .



La valve de Purge à été placée à l’ exterieur, plus Ergonomique et facile à utiliser (pour FAST 320, FAST 320YF and FAST 340, FAST 340YF seulement) .



Nouveau groupe de filtration

Sur la série 300, un nouveau groupe de filtration fabriqué en ITALIE et construit avec les spécifications OKSYS ,est désormais monté d’ origine .
Le principal avantage est la rapidité de fonctionnement et une séparation d’ huile plus

Coupleurs de haute qualite d’ origine

Des coupleurs rapides de haute qualité sont livrés avec la tenue standard .





CARACTERISTIQUES

ACCESSOIRES

	REFERENCE	DESCRIPTION



CARACTERISTIQUES

ACCESSOIRES

ADDITIFS / CONSOMMABLES / ACCESSOIRES

HUILE POUR COMPRESSEURS (Clim Véhicules)	REFERENCE	





OKSYS srl
Via dell'Albereto, 33D
50041 Calenzano (FI) - ITALY
Tel. +39 055 8990665
Fax +39 055 8947382
info@oksys.com

oksys.com

www.oksys.com